

Scheidingswanden en -deuren

Een ruimte afsluiten
én groter laten lijken!

Uniek in glas.



DUINKERKE

🏠 Pluimenweg 5
3925 BK Scherpenzeel
☎ (033) 277 46 29
✉ info@duinkerke.nl



Scheidingswanden

Vaste wanden (met deur)

Glassoorten

Scheidingswanden leveren wij altijd – afhankelijk van de afmeting – van 55.2 of 66.2 gelaagd veiligheidsglas. Daarnaast zijn deze 2 glassoorten ook met extra geluidswering leverbaar.

55.2 gelaagd veiligheidsglas	Rw-waarde 35 (-1;-3) Db
55.2 gelaagd veiligheidsglas met extra geluidswering	Rw-waarde 39 (-1;-3) Db
66.2 gelaagd veiligheidsglas	Rw-waarde 36 (-1;-3) Db
66.2 gelaagd veiligheidsglas met extra geluidswering	Rw-waarde 40 (-1;-3) Db

- Correctie 1 spectrum 1 (standaard geluid), wordt aangegeven met C.
(Bijvoorbeeld snelweg, spelende kinderen.)
- Correctie 2 spectrum 2 (geluid met veel lage tonen), wordt aangegeven met Ctr.
(Bijvoorbeeld stadsverkeer, discobeat.) Dit wordt aangegeven als Rw (C; Ctr).


Gelaagd veiligheidsglas kunnen wij bewerken door er een persoonlijke uitstraling aan te geven én is leverbaar in diverse kleuren. Wij zandstralen bijvoorbeeld een matte baan of uw logo op uw glas. Volledig matglas of we lamineren het glas met een Vanceva folie met uw gewenste kleur. Een enkele deur of een deur in uw wand leveren wij van gehard veiligheidsglas. Gehard veiligheidsglas is 5 x sterker dan normaal glas, waardoor de kans op breuk kleiner is op de punten waar de deur in de scharnieren geklemd wordt.

Glasbeslag


Klikprofielen hebben een maximale lengte van 6 meter.

Het glas wordt geklemd d.m.v. klemrubber. Daarnaast zijn de profielen in 2 varianten leverbaar.

1. Het (bovenste) klikprofiel hiernaast is te gebruiken wanneer er ook een deur in uw glazen wand geplaatst wordt. De glasaftrek is 15 mm per profiel. Leverbaar in de kleuren aluminium, RVS effect en zwart.
2. Het (onderste) klikprofiel hiernaast is goedkoper in aanschaf en is alleen te gebruiken voor een volledig vaste wand, zonder deur. De glasaftrek is 14 mm per profiel. Leverbaar in de kleuren aluminium, RVS effect en zwart.
3. Deurkaders zijn er in 2 varianten, zowel voor een rechtsdraaiende als een linksdraaiende deur. Daarnaast zijn er 2 uitvoeringen, tot 2,4 m² glas en tot 2,7 m² glas. Leverbaar in de kleuren aluminium, RVS effect, zwart, wit of iedere gewenste RAL-kleur op aanvraag.
4. De scharnieren zijn geschikt voor een enkelwerkende stompe deur. Tot een maximale deurbreedte van 1200 mm. Leverbaar in RVS of zwart.
5. De staande slotkast is er – net als de deurkaders – in 2 varianten, zowel voor rechtsdraaiende als linksdraaiende deuren. Mogelijk met of zonder cilinder. Leverbaar in RVS of zwart.
6. Zelfklevende valdorpel voor glazen deuren realiseert een thermische en akoestische afdichting. Voor een deurbreedte van 705 tot 1130 mm. Ook toepasbaar in geval van zijdelings een vaste wand.



1.




2.




3.



4.



5.



6.



8.



7.



9.

7. Het transparante tussenprofiel is een dunne afwerking tussen 2 glazen panelen. Mogelijk tot een hoogte van 3 meter en heeft een uitstekende hechting.
8. Als optie is een deurdranger met instelbare stop en sluitsnelheid toe te passen. Deze is alleen zilverkleurig leverbaar.
9. Nog een optie is een deurstopper. Te gebruiken voor wand-glas of glas-glas toepassing. Leverbaar in glas chroom, mat chroom of RVS effect.

Montage

Wij ontzorgen u volledig. Van advies op locatie tot het inmeten, produceren en monteren van uw glazen scheidingswanden en/of -deuren.

Mocht u de plafondhoogte nog kunnen bepalen, is het de meest ideale en goedkope manier om uw plafond op 2580 mm te houden. Dat is de strakke maat van vloer tot plafond. Dit heeft te maken met de afmeting van het glas dat wij op voorraad hebben.

Dat betekent dat wij niets van de hoogte hoeven te snijden, wat voor minder werkt zorgt! Uiteraard moet de ondergrond rondom geschikt zijn voor boren en schroeven.

Voor het nauwkeurig en efficiënt plaatsen van uw scheidingswanden en deuren, monteren wij eerst de profielen en stellen de deuren kaders. Vervolgens meten wij het glas in, produceren dat en komen op zeer korte termijn terug om het glas te plaatsen. Dit scheelt enorm veel tekenwerk en dus arbeid. Uiteraard is dit op een té lange afstand niet haalbaar.

Vouwwallen

Naast vaste wallen, leveren wij ook vouwallen. Wij gaan voor volledig maatwerk en ontzorging. Van advies en inmeten tot en met monteren bij u op locatie. Mogelijk van 2 t/m 5 panelen. Profielen leverbaar in de kleuren aluminium of RVS effect.

Deuren

Glazen deuren zijn uiteraard ook toe te passen zonder een glazen wand. Wij bieden u enkelwerkende deuren, dubbelwerkende deuren en schuifdeuren. Glazen deuren zijn voor binnen in uw huis of pand, maar ook zeker als buitendeur te gebruiken. Ze zijn namelijk afsluitbaar met een slot, zodat u het ook kunt gebruiken voor een winkelentree. Alle enkel- en dubbelwerkende deuren kunnen zowel aan een vaste muur als aan een glazen wand bevestigd worden.

Enkelwerkende deuren

Glassoort

Een glazen deur of een deur in uw wand leveren wij van gehard veiligheidsglas. Gehard veiligheidsglas is 5x sterker dan normaal glas, waardoor de kans op breuk kleiner is op de punten waar de deur in de scharnieren geklemd wordt. Gehard glas is te leveren in helder glas, matglas en diverse soorten getint glas. Daarnaast geven wij uw glas een persoonlijke uitstraling door er bijvoorbeeld een tekst, afbeelding of logo in te zandstralen.

Glasbeslag

Enkelwerkend geeft aan dat de deur één kant open kan draaien. De scharnieren zijn geschikt voor een enkelwerkende stompe deur. Wanneer een deur hoger is dan 2100 mm, passen wij altijd 3 scharnieren toe. De scharnieren zijn te gebruiken tot een maximale deur breedte van 1000 mm. Leverbaar in de kleuren aluminium, RVS geborsteld en zwart.

Loopslot liggend is wel en niet afsluitend verkrijgbaar. Leverbaar in de kleuren aluminium, RVS geborsteld en zwart.

Loopslot staand is wel en niet afsluitend verkrijgbaar. Leverbaar in de kleur RVS geborsteld en zwart.

Deurkrukken zijn er leverbaar in diverse uitvoeringen, 2 soorten gebogen en een rechte vorm. Leverbaar in de kleuren aluminium, RVS geborsteld en zwart.



Dubbelwerkende deuren

Glassoort

Een glazen deur of een deur in uw wand leveren wij van gehard veiligheidsglas. Gehard veiligheidsglas is 5 x sterker dan normaal glas, waardoor de kans op breuk kleiner is op de punten waar de deur in de scharnieren geklemd wordt. Gehard glas is te leveren in helder glas, matglas en diverse soorten getint glas. Daarnaast geven wij uw glas een persoonlijke uitstraling door er bijvoorbeeld een tekst, afbeelding of logo in te zandstralen.


Glasbeslag

Dubbelwerkend geeft aan dat de deur twee kanten open kan draaien. Dit kan door middel van scharnieren aan de wand of taatsscharnieren in vloer en plafond.

De taatsscharnieren (vloer-plafond) zijn te gebruiken tot een maximale deurbreedte van 1000 mm. Afstand dag tot hard draaipunt is 60 mm. Afmetingen van de onder- en bovenscholen zijn 190 mm x 70 mm. Leverbaar in de kleuren RVS effect en zwart.

De wand-glas scharnieren zijn te gebruiken tot een maximale deur afmeting van 1000 x 2500 mm. Leverbaar in de kleuren aluminium en RVS effect.

Alle sloten en deurklinken van enkelwerkende deuren, zijn ook bij dubbelwerkende deuren te gebruiken. Maar de meest voorkomende greep bij taatsdeuren is de T-greep. Verkrijgbaar in diverse lengtes, van 300 mm t/m 700 mm. Leverbaar in de kleuren RVS geborsteld en zwart.



Uniek in glas.

duinkerke.nl